

14. ZADATAK

Procijeniti faktor kompresibilnosti i koeficijent fugaciteta **ekvimolarne** smjese etena (1) i etana (2) pri temperaturi od 273 K i tlaku od 30 bar. Pretpostaviti da se plinska smjesa pri tim uvjetima vlada prema Soave-Redlich-Kwongovu modelu.

Parametre smjese računati prema pravilima miješanja, a polinomni oblik funkcije, $z=f(z)$, riješiti Newton-Gossetovim postupkom.

Provjeriti fazno područje, odnosno potvrditi stabilnost faza.

Podaci:

	T_K/K	p_K/atm	ω
eten (1)	282,4	50,4	0,089
etan (2)	305,4	48,8	0,099

unakrsni parametar $k_{12}=0$

SOAVE REDLICH KWONG (1972)

Jednadžba

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a\alpha}{v(v+b)}$$

$$v^3 - \frac{RT}{p}v^2 - \left(b^2 + \frac{RTb}{p} - \frac{a\alpha}{p} \right)v - \frac{a\alpha b}{p} = 0$$

$$z^3 - z^2 - \left(\frac{b^2 p^2}{R^2 T^2} + \frac{bp}{RT} - \frac{a\alpha p}{R^2 T^2} \right)z - \frac{a\alpha b p^2}{R^3 T^3} = 0$$

$$z^3 - z^2 + (A - B^2 - B)z - AB = 0$$

Parametri

$$a = \frac{\Omega_a R^2 T_k^2}{p_k}$$

$$b = \frac{\Omega_b R T_k}{p_k}$$

$$\Omega_a = \frac{1}{9(2^{1/3} - 1)} = 0,427480 \quad \Omega_b = \frac{(2^{1/3} - 1)}{3} = 0,086640$$

$$\alpha = \left(1 + \kappa(1 - \sqrt{T_r}) \right)^2$$

$$\kappa = 0,48508 + 1,55171\omega - 0,15613\omega^2$$

$$\textbf{vodik : } \alpha = 1,202 \exp(-0,30288T_r)$$

$$A = \frac{a\alpha p}{R^2 T^2} = \frac{\Omega_a \alpha p_r}{T_r^2}$$

$$B = \frac{bp}{RT} = \frac{\Omega_b p_r}{T_r}$$

SMJESE REALNIH PLINOVA

Pravila miješanja

Soave-Redlich-Kwong

$$a = \sum_i \sum_j y_i y_j (a\alpha)_{ij}$$

$$b = \sum_i y_i b_i$$

$$A = \sum_i \sum_j y_i y_j A_{ij}$$

$$B = \sum_i y_i B_i$$

Dvokomponentne smjese

$$\begin{aligned}(a\alpha)_M &= (a\alpha)_{11} y_1^2 + (a\alpha)_{12} y_1 y_2 + (a\alpha)_{21} y_2 y_1 + (a\alpha)_{22} y_2^2 = \\ &= (a\alpha)_1 y_1^2 + 2(a\alpha)_{12} y_1 y_2 + (a\alpha)_2 y_2^2 \\ (a\alpha)_{11} &= (a\alpha)_1 \quad (a\alpha)_{22} = (a\alpha)_2 \quad (a\alpha)_{12} = (a\alpha)_{21}\end{aligned}$$

$$b = b_1 y_1 + b_2 y_2$$

Unakrsni parametri

Soave Redlich Kwong

$$(a\alpha)_{12} = (1 - k_{12}) \sqrt{(a\alpha)_1 (a\alpha)_2}$$

Newton-Gosset (SRK)

$$f(z) = z^3 - z^2 + (A - B^2 - B)z - AB$$

$$f'(z) = 3z^2 - 2z + (A - B^2 - B)$$

Početne pretpostavke:

$$z^V = 1 \quad z^L = B$$

Konačna rješenja za koeficijent fugaciteta smjese:

$$v^V = \frac{z^V RT}{p} = \frac{0,658708 \cdot 8,314 \cdot 273}{30 \cdot 10000} = 1,83238 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$$

$$\ln \varphi^V = \ln \frac{v^V}{v^V - b} + \frac{a\alpha(T)}{bRT} \ln \frac{v^V}{v^V + b} + (z^V - 1) - \ln z^V$$

$$v^L = \frac{z^L RT}{p} = \frac{0,116739 \cdot 8,314 \cdot 273}{30 \cdot 100000} = 6,31281 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$$

$$\ln \varphi^L = \ln \frac{v^L}{v^L - b} + \frac{a\alpha(T)}{bRT} \ln \frac{v^L}{v^L + b} + (z^L - 1) - \ln z^L$$

Parcijalne fugacitivnosti komponenata:

$$\ln \hat{\phi}_i = \frac{b_i}{b_M} (z-1) - \ln \left[z \left(1 - \frac{b_M}{v} \right) \right] + \frac{1}{b_M RT} \left(\frac{(a\alpha)_M b_i}{b_M} - 2 \sum_j y_j (a\alpha)_{ij} \right) \ln \left(1 + \frac{b_M}{v} \right)$$

TREBA TESTIRATI PARCIJALNE
FUGACITIVNOSTI KOMPONENATA.

Može se dogoditi da je parcijalna fugacitivnost za jednu komponentu viša u parnoj, a za drugu u kapljevitoj fazi. Uspostavlja se fazna ravnoteža para-kapljevina s različitim sastavima parne i kapljevite faze! **Problem stabilnosti rješava se na drugačiji način nego za čistu komponentu!**